

Nordmeyer
GEOTOOL

**PÉNÉTROMÈTRES
DYNAMIQUES
SUR CHENILLES**

GTR 780

MACHINE ENTIÈREMENT
HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

POIDS TOTAL
**LA GTR
LÉGÈRE**
500 KG



Suis nous sur instagram:
nordmeyer_geotool

WWW.NORDMEYER-GEOTOOL.FR

- INFORMATION SUR NOS MACHINES BASIQUES

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES SUR CHENILLES GTR 780

MACHINE ENTIÈREMENT
HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

Référence: 311033



- Moteur Honda GX 270 avec démarreur manuel, moteur essence monocylindre avec 8,4ch et un couple de 17,7 Nm à 2.500 tr/min, cylindrée 270 cm³ et capacité du réservoir de 5,3L
- Masse du mouton modifiable pour SPT: 10 kg + 20 kg + 20 kg + 13,5 kg.
Hauteur de chute réglable: 500 mm et 750 mm
- Console de support pour extracteurs cylindrique, plaque de calage et pince, ainsi qu'un grand support de stockage pour tiges et outils.
- Mât pliable hydrauliquement en 6 degrés de liberté pour transport. L'abaissement, l'élévation, la montée et la descente du mât s'effectue hydrauliquement. Le réglage latéral, ainsi que la montée et la descente de la partie supérieure du mât s'effectue manuellement.
- Compteur de coup mécanique.
- Machine extrêmement légère et maniable. Le transport peut se faire avec un VW-Bus

DIMENSIONS

Largeur:	780	mm
Longueur:	2.400	mm en position de transport
Hauteur:	1.250	mm en position de transport
Hauteur du mât:	2.900	mm en position de travail
Poids:	500	kg (machine seule)



ACCESSOIRES/ OPTIONS

UNITÉ D'EXTRACTION



Extracteur cylindrique 100/10

- Deux cylindres d'extractions
- Course de 100mm
- Force d'extraction de 10 t

Référence: 311419



Extracteur cylindrique 120/15

- Deux cylindres d'extractions
- Course de 120mm
- Force d'extraction de 15 t

Référence: 312018

UNITÉ DE CAROTTAGE



Unité de carottage

- Diamètre jusqu'à 150mm
- Unité de rinçage inclu
- Pour surfaces scellées.
Ex: Asphalte, béton ou pierre

Référence: 311042

MACHINE SPÉCIALE



La GTR 780 peut aussi être configuré en fonction de la demande spécifique du client.

Nous serions très heureux de pouvoir répondre à votre demande spéciale.

Ex: La GTR 780 peut être équipé d'un marteau hydraulique.

N'hésitez pas à nous contacter.

Nous restons à votre disposition à tout moment.

● AUTRES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES/ OPTIONS

EXTRACTEUR AUTOMATIQUE

- Valve automatique pour extraction

Référence: 700701

UNITÉ DE BATTAGE SELON DIN 50 KG (10 KG+20 KG+20 KG)

- Alternative: Unité de battage en configuration SPT
- Chaîne avec 4 blocs porteurs pour un travail plus rapide
- Sans supplément de prix

Référence: 341101

OPTION LONG MÂT

- Pour 2 m de tiges

Référence: 310008

CAGE DE PROTECTION POUR UNITÉ DE BATTAGE

- Avec système de fermeture rapide

Référence: 336036

MOTEUR DIESEL

- Alternative au moteur essence
- Demande spécifique possible

Référence: 341111

LARGEUR DE CHENILLE MODULABLE

- Commandé avec valve hydraulique

Référence: 311068

HUILE HYDRAULIQUE BIO

- Sans supplément de prix

Référence: 311811



CONTACT

Nordmeyer
GEOTOOL

Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
Allemagne

Tel.: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.fr