

**PÉNÉTROMÈTRES
DYNAMIQUES MODULAIRE**

LMSR-H MODULAR

UNITÉ PORTABLE
POUR TOUTES ZONES
À ACCÈS LIMITÉ



Suivez-nous sur Instagram:
nordmeyer_geotool

► INFORMATIONS TECHNIQUES

PÉNÉTROMÈTRES DYNAMIQUES MODULAIRES LMSR-H MODULAR

- Châssis avec 4 pieds réglables avec une course d'environ 200 mm
- Conçue pour une longueur d'outil de 500 mm
- Procédure de battage en configuration SPT avec un poids du mouton modulable (10 kg+20kg+20kg+13,5kg)
Adaptateur pour une hauteur de chute du mouton de 500 mm et 750 mm
- Machine complètement démontable en composants individuels, tuyaux hydrauliques avec des raccords rapides
- Machine conçue pour travailler dans un milieu fermé
- Poids total de 260 kg



article numéro: 314015

▶ INFORMATIONS TECHNIQUES

UNITÉ HYDRAULIQUE 11/12 VZ

- Groupe hydraulique mobile avec un moteur essence 1-cylindre de 4,04 kW à 3600tr/ min et plateau à outils
- Poids de 60kg

article numéro: 316036



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 120/15

- Force de traction de 15 t, diamètre 120 mm
- Poids de 27 kg

article numéro: 305678



▶ CONDITION D'UTILISATION PRÉFÉRABLE

- Milieu fermé
- Milieu de travail étroit
- Voies et remblais
- Construction et système de puits
- Milieu de travail difficile d'accès



 CONTACT



Nordmeyer GEOTOOL GmbH
Weststraße 6
16356 Werneuchen
ALLEMAGNE

Tel.: +49 (0) 33398 9142 0
Fax: +49 (0) 33398 9142 22
Mail: info@nordmeyer-geotool.de
Web: www.nordmeyer-geotool.fr

WWW.NORDMEYER-GEOTOOL.FR